

Gebrauchs- und Pflegehinweise für CORAPLEX® - Schutzeinrichtungen

Auspacken

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände (z.B. Cuttermesser, Scheren etc.). Öffnen Sie die Umverpackung vorsichtig und entnehmen die Schutzeinrichtung. Entfernen Sie das Klebeband von der Knallfolie und entpacken die Schutzeinrichtung.

Die beidseitige Schutzfolie auf den Platten ist nach Lieferung vorsichtig manuell zu entfernen. Achtung: durch UV-Einstrahlung kann die Schutzfolie unwiederbringlich mit der Schutzeinrichtung verkleben!

Montage

Biegeversionen

Suchen Sie eine geeignete Position für die Schutzeinrichtung aus und kontrollieren Sie diese auf dem Tresen durch Betrachtung aus verschiedenen Richtungen.

Steckversionen

Die Steckversion verfügt über einen Fuß, der auf dem Tresen aufgestellt wird und einer Schutzebene, die in die Schlitz im Fuß gesteckt wird. Vor endgültiger Aufstellung suchen Sie eine geeignete Position für den Fuß aus und stecken auf dieser Position die Schutzebene in die Fußschlitze ein. Kontrollieren Sie die Standposition auf dem Tresen durch Betrachtung aus verschiedenen Richtungen.

Hängeversion

Die Hängeversion wird im Bereich der Decken- oder Unterdeckenkonstruktion oder an raumbildenden Ausbauten abgehängt. Vor einer endgültigen Befestigung ist zu prüfen, ob das belastete Bauteil für die einzubringenden Lasten ausreichend dimensioniert und geeignet ist. Stellen Sie die Schutzeinrichtung am gewünschten Ort auf und fluchten senkrecht der Anhängebohrungen zum Befestigungsbauteil hoch. Befestigen Sie an diesen Punkten einen Anhängepunkt (Dübel, Öse, Auge etc.) am gewählten Bauteil. Nun befestigen Sie daran die beiden mitgelieferten Abhängeseile. Richten Sie die beiden Abhängeseile in der Höheneinstellung so aus, dass die Schutzeinrichtung auf der Ober-/Unterseite horizontal ausgerichtet ist.

Pflege und Reinigung von Schutzeinrichtungen

CORAPLEX® Schutzeinrichtungen haben eine porenlose Oberfläche, auf der Schmutz kaum oder nur wenig haftet. Verstaubte Teile sollten immer nass gereinigt werden, diese nicht trocken abreiben! Dazu sollte ein leichtes Seifen- oder Feinwaschmittel im warmen Wasser vermischt werden und mit einem weichen, fusselfreien Schwamm, Tuch oder Fensterleder aufgebracht und verteilt werden (Kreuzgang). Bitte keine Mikrofasertücher verwenden, diese wirken abschleifend und hinterlassen feine Kratzer.

Sollte eine Nassreinigung nicht möglich sein, kann man die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder (ohne zu scheuern) vorsichtig abwischen werden. Die Schutzeinrichtung trocknen Sie vorsichtig mit einem weichen Trockentuch.

Sicher vermeiden

Benutzen Sie in keinem Fall Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel, Sprühreiniger für Glas, Scheuerlappen, gelb grüne Schwämme oder Bürsten. Ebenso dürfen Lösungsmittel wie Aceton, Farbverdünner oder Alkoholverbindungen nicht verwendet werden, sie greifen die Oberfläche an.

Vorbeugung

Eine Verschmutzung durch Staubansammlung kann man vorbeugen, indem man bei den PET-Platten die elektrostatische Aufladung vermindert. Dazu sollte man nach dem Entfernen der Schutzfolie ein antistatisches Mittel auf die Schutzeinrichtung auftragen. Den entstandenen Film lässt man trocknen, ohne ihn fertig trocken zu reiben.

Desinfektion

Eine Desinfektion der Schutzeinrichtung mit geeigneten Stoffen sollte in regelmäßigen Abstand vorgenommen werden. Dies kann mit handelsüblichen Reinigern oder Desinfektionsmitteln (z.B. auf Ethanol- oder Isopropanolbasis) erfolgen.

Handhabung

Die Kunststoffflächen verkratzen leicht – daher vermeiden Sie es die Oberflächen mit harten und scharfen Gegenständen zu bestreichen oder anzustoßen.

Service

CORAPLEX

Industrial Plastik Tech Neuruppin GmbH
Brenckenhoffstraße 15
D – 16816 Neuruppin
Tel: 03391 – 510 73 37
eMAIL: service@coraplex.de
www.coraplex.de